

## Montážní stroj AS 944 LL, LL TI

Super-automatický montážní stroj vybavený exklusivním zařízením umožňujícím montáž a demontáž jakéhokoliv typu pneumatiky **bez použití montážní páky** a s vynaložením minimální fyzické námahy. Stoj je pevný, robustní a zvláště vhodný pro intenzivní využití. Vysoce kvalitní díly a přísné testy potvrzují vysokou spolehlivost a minimalizují náklady na údržbu.

Montážní stroj AS 944 LL je k dostání ve dvou variantách rychlosti otáčení (6,5 – 15 ot./min.) a s bezdušovým hustícím zařízením.

„Bezpáková“ montážní hlava při demontáži kompletně nahradí fyzickou námahu technika a garantuje maximální ochranu proti poškození disku a pneumatiky.

Rameno stlačovače patek umožňuje rozevření až do 410 mm. Regulátor stlačení zabraňuje poškození pneumatiky. Stlačovač ovládá dvoucestný pneumatický válec vyrobený ze 100% nerez oceli a působí na lžici silou 15500 N.

Stoj AS 944 LL má nově koncipovaný upínací stůl s mechanismem určeným pro dlouhodobé zajištění vysokého výkonu. Navzdory velkému pracovnímu rozsahu (10" - 26") je stůl kompaktní a má dvě pracovní polohy. První polohu v rozsahu 10" až 23", druhou v rozsahu 13" to 26".

### Technické údaje:

Rozsah čelistí (up. zevnitř disku)	13" - 26"
Rozsah čelistí (up. zvenku disku)	10" - 24"
Síla stlačovače patek	15500 N
Max. rozevření stlačovače patek	410 mm
Pracovní tlak	10 bar
El. motor 3 fáze	230 V, 50/60 Hz 0,75 kW
El. motor 1 fáze 2V	230 V, 50/60 Hz 0,75 kW
El. motor 1 fáze	115/230 V 50/60 Hz 0,75 kW
Max. průměr pneumatiky	1040 mm
Max. šíře kola	14"
Kroutivý moment upínacího stolu	1200 Nm
Otáčky upínací jednotky	8 ot./min. (6-15 ot./min. verze 2V)
Hmotnost	274 kg (288 kg verze TI)

Na obrázku vpravo nahoře AS944 s ramenem Super RM, RM1, RM2, RM3, Airtronic a zvedákem kol SL60 A (na objednávku!)

**Objednací číslo: 0-11110232**  
**montážní stroj AS 944 LL**

### Standardní příslušenství:



### Příslušenství na objednávku:

Stroj lze dovybavit například ramenem Super RM nebo certifikovaným zařízením pro montáž a demontáž kol Michelin, Pirelli, Goodyear a Dunlop Pax System.



### ROZMĚRY

