

Montážní tekutina REMAXX Spray

Obj.č. 593 5640

Nové technologie osobních pneumatik jako např. PAX, RFT, DSST, EMT, SST, atd.

vyžadují speciální montážní a demontážní technologie. Především pneumatiky s monitorovacím systémem tlaku vyžadují speciální péči při montáži. Může nastat situace, kdy je vysílač senzoru zanesen montážní pastou, která ulpěla na senzoru. Protože podíl nových Runflat-technologií neustále stoupá, bylo potřebné vyvinout novou montážní tekutinu speciálně pro tento druh pneumatik.

Tento výrobek je nyní k dostání jako spray ve 400ml tlakové nádobce.



Technická charakteristika, výhody výrobku



- § speciálně vyvinutá tekutina pro bezpečnou a čistou montáž a demontáž moderních osobních pneumatik, jako např. HP (UHP) (vysokorychlostní pneu) nebo runflatové pneu
- § omezuje nebezpečí ucpávání tlakových senzorů
- § snižuje pnutí, při kterém naskakuje patka pláště na ráfek a patka naskakuje dříve do správné polohy bez vynaložení speciálních pomůcek nebo vysokého tlaku.
- § velmi rychle vysychá, zabezpečuje bezpečné dosednutí pláště na disk
- § čirá tekutina, vysychá bez viditelných zůstatků na pneumatice
- § chemicky neutrální, nepoškozuje pláště ani disky
- § jednoduché použití, není nebezpečný životnímu prostředí
- § vysoká počáteční kluznost, snižuje pnutí, při kterém naskakuje patka pláště na ráfek
- § snižuje nebezpečí poškození tlakového senzoru
- § malá spotřeba

Dodávky:

- § nádobka na spray 400ml
- § čepička s rozprašovačem a prodlužovací trubičkou
- § doba schnutí je závislá na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu
- § doba skladování 2 roky