

Pneumatický utahovák DUOPACT

Pneumatické utahováky s 1" čtverhrannou koncovkou, určené především pro servis nákladních kol. Vyznačují se malou hmotností a svojí kompaktností. Jejich předností je **extra robustní mechanismus DUOPACT** a optimální řešení poměru hmotnosti a výkonu. Dodává se ve dvou verzích – s dlouhou a krátkou hřídelí.

Výhody:

- Pojistka nástavce – kolík s kroužkem pro zasunutí do otvoru na kostce
- Příklepový mechanismus DUOPACT pro nejtvrďší práce
- Přední pouzdro z nerezové oceli
- Mobilní boční madlo upevněné popruhem, izolované proti chladu
- Nový lehký motor s vyšším výkonem
- Jeden praktický ovládací knoflík pro otáčky vpravo/vlevo
- Praktické madlo pro snadné použití v poloze vedle nákladního kola



Technické údaje:

Hodnoty - modely	Vzduchový vstup	Koncovka	Točivý moment		Ot/min	Hmotnost	Vnitřní ø hadice	Max. tlak vzduchu	Spotřeba vzduchu	Hlučnost	Vibrace
					n_0						
	palce	palce	Nm		min ⁻¹	kg	mm	bar	l/min	dB (A)	m/s ²
			M	M _{max}					ø		
2453	½ " Sa	1"	1715	2450	3900	9,2	13	6.3	370	94,9	6,9
2463	½ " Sa	1"	1715	2450	3900	10,4	13	6.3	370	94,9	6,9

Sa = spojka „samice“.

Objednáací číslo: RC 2463

Pneumatický utahovák s dlouhou hřídelí 200 mm.

Pro nákladní kola díky dlouhé hřídeli je praktičtější s vyšším točivým momentem než při použití prodloužení.

Objednáací číslo: RC 2453 s krátkou hřídelí

