

Pryžové desky REMALOX HD 35

Vysoce kvalitní segmentové desky **REMALOX HD 35** poskytují optimální ochranu proti opotřebení. Vyhnete se vyšším nákladům na údržbu a přerušením práce provozu, což má za výsledek výrazné zvýšení produktivity.

Díky skládací konstrukci jsou desky **REMALOX HD 35** zvláště vhodné pro aplikace pro ochranu proti abrazi a vysoké dopadové energii materiálu. Zatímco pryžová matrice absorbuje nárazy, vulkanizovaný Al203-keramické válečky chrání povrch proti opotřebení brusem. Kovová vrstva pod povrchem navíc usnadňuje montáž. Desky **REMALOX HD 35** prokázaly svou vysokou odolnost v místech přepravy velkého objemu drcených materiálů, mají dlouhé intervaly údržby a řeší problém opotřebení při nevhodném dopadovém úhlu.



Typické použití:

- Přeprava materiálů
- Vibrační brusné stroje
- Násypky
- Koryta pro svod sypkého nebo tekutého materiálu

Výhody:

- Ochrana proti extrémnímu opotřebení a zátěži díky složené konstrukci
- Dlouhá životnost
- Snadná a rychlá instalace
- Technická podpora prodejce = zvýšení účinnosti



Technické údaje

Objednací číslo	539 8980	539 8970
Rozměry v mm (d x š x v)	500 x 500 x 35	500 x 250 x 35
Hmotnost	26,0 kg	13,0 kg
Upevnění / skladba	5 mm ocelový plát 10 mm pryžový nosník 20 mm keramický váleček o průměru 20 mm	

Doporučení pro montáž

