

## **STĚRAČ REMACLEAN PUR – F3/PUR – F4**

Stěrač dopravníkového pásu s polyuretanovou čepelí a s přítlakem pružinovou pákou pro čištění povrchu dopravníkového pásu na válci dopravníku. Stěrač **PUR-F3** lze použít pro válce o průměru 220mm a více, stěrač **PUR-F4** pro průměr 500mm a více. Stěrače **REMACLEAN PUR-F3** a **PUR-F4** jsou vhodné pro mnoho různých druhů přepravovaného materiálu.

Polyuretanová čepel je upevněna k podpůrné konstrukci tak, že v případě potřeby se může otáčet kolem vlastní osy.

Čepel stěrače se optimálně přizpůsobí povrchu pásu a zaručuje tak jeho efektivní a šetrné čištění. Je vhodná pro bombírované válce a reverzní provoz dopravníkového pásu.

Správného přítlaku je dosaženo pomocí systému přítlačné pružinové páky.



### **Výhody:**

- Polyuretanová stírací čepel optimálně přiléhá k povrchu pásu a zaručuje tak jeho efektivní čištění
- Dlouhá životnost je dosažena použitím polyuretanového materiálu odolného vůči opotřebení
- Vhodný k použití v kombinaci s mechanickými spojovacími
- Snadná instalace a nastavení, přítlačná pružinová páka vyžaduje minimální údržbu
- Snadno nastavitelný stejnoměrný a optimální přítlak
- Lze použít pro reverzní provoz dopravníkového pásu a bombírované válce
- Pro pásy s rychlostí do 4.0 m/s

### Technické údaje:

Šíře pásu	Délka polyuretanové čepele	Délka trubkové konstrukce	Šířka ramene	Typ trubkové konstrukce	Délka trubkové konstrukce
	"A"	"C"	"D"	"E"	"F"
400	300	364	105	80x60x4	1558
500	400	464	105	80x60x4	1688
650	600	694	105	80x60x4	1888
800	700	764	105	80x60x4	1988
1000	900	972	105	80x60x4	2604
1200	1100	1172	105	80x60x4	2804
1400	1300	1372	105	80x60x4	3004
1600	1500	1572	105	80x60x4	3204
1800	1700	1772	105	80x60x4	3404
2000	1900	1972	105	80x60x4	3604

\* Hodnoty jsou uvedeny v mm

