

ALLIGATOR VENTIL CVV

ventily určené pro užitkové a obytné automobily

U užitkových a obytných vozidel jsou osazené ventily denně vystavovány značnému zatížení a provoznímu namáhání

Ventil jako bezpečnostní prvek automobilu musí odolat vysokému plnicímu tlaku pneumatiky, vysoké průměrné rychlosti, vysokým teplotám a spolehlivě musí utěsnit rozdílné druhy ráfků.

Maximální tlakové zatížení ventilu, nepropustnost, kompaktnost, jednoduchá montáž

Patentovaná konstrukce kombinuje odolnost kovového ventilu vůči tlakové zátěži, se snadnou montáží pryžového bezdušového ventilu. Pomocí optimálního tvaru těla ventilu a vynikajícího flexibilního tvaru dosedací plochy ventilu je docíleno maximální těsnosti v ráfku.



Patentovaná
podložka s
vylamovacími otvory

Demontáž bez poškození ráfku

Patentovaná podložka spolehlivě udržuje ventil v ráfku také při vysokém provozním tlaku.

Pro demontáž podložky použijte jednoduše kleště nebo šroubovák a na vyznačeném místě podložku rozlomte a odstraňte.

Ventil bez podložky uchopíte zvenčí speciálním nářadím a přes ventilový otvor vyjměte ventil z ráfku.

Poškození disku demontážním nářadím je vyloučené.





Vysoce kvalitní ventilová čepička s těsněním

Se speciální ventilovou čepičkou je možné ventil montovat do disku včetně čepičky bez její demontáže pomocí speciálního nářadí

Optimální tvar těla ventilu

Flexibilní dosedací plocha ventilu


Patentovaná tlaková podložka s vyznačením pro jednoduchou demontáž

Maximální zátěžový tlak do 15 bar

(dbát na normované ráfky)

Provozní teplota od -40 C do +130 C

Ventilový otvor 11,3 + 0,4 mm



ALLIGATOR označení zboží	ALLIGATOR kód zboží	Odpovídá označení ventilů
ALLIGATOR CVV – 40	530020	TR 413
ALLIGATOR CVV – 47	530030	TR 414
ALLIGATOR CVV – 60	530040	TR 418